

AirRoll-S



ỨNG DỤNG

Dùng làm bộ lọc sơ cấp cho các hệ thống thông gió và điều hòa không khí.

MÔ TẢ

Các sợi tổng hợp mịn được sắp xếp ngẫu nhiên với mật độ tăng dần theo hướng khí sạch; mặt gió vào tiêu chuẩn có màu xanh /mặt gió ra khí sạch có màu trắng.



CUỘN LỌC SỢI TỔNG HỢP

Nhiệt độ tối đa: 90°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Vận tốc gió đi qua: 1.5 m/s

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Giai đoạn lọc: I

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp độ lọc EN 779-2012	Hiệu suất giữ bụi trung bình Am EN 779-2012	Cấp độ lọc ISO 16890	Trọng lượng gr / m ²	WxL m	Độ dày mm	Chênh áp ban đầu Pa	Khả năng giữ bụi DHC gr/m ²
SR150-G3	520003M	T150	G3	80%	ISO COARSE 40%	150	2x20	8-10	25	350
SR200-G3	520004M	T200	G3	85%	ISO COARSE 40%	200	2x20	15-18	30	400
SR270-G4	520005M	M270	G4	90%	ISO COARSE 60%	270	2x20	18-20	35	450
SR350-G4	520006M	T350	G4	95%	ISO COARSE 60%	350	2x20	20-22	40	480

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT