

AirRoll-S

**ỨNG DỤNG**

Chặn các hạt ướt trong lọc tinh, các ứng dụng sơn bóng và phun sơn.

MÔ TẢ

- Vải không dệt liên kết nhiệt, làm từ 100% sợi tổng hợp.
- Cấu trúc phân tầng (mật độ sợi tăng dần).
- Được tẩm keo (waxed) và có lưới PVC ở mặt gió ra.

CUỘN LỌC SỢI TỔNG HỢP

Nhiệt độ tối đa: 90°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Vận tốc gió đi qua: 0.25 m/s

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Giai đoạn lọc: II

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 450 Pa.
- ISO 16890: 300 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc EN 779:2012	Hiệu suất giữ bụi trung bình Am EN 779-2012	Cấp độ lọc ISO 16890	Trọng lượng gr / m ²	WxL m	Độ dày mm	Chênh áp ban đầu Pa	Khả năng giữ bụi DHC gr/m ²
SR375-M5	520007M	PE375	M5	60%	ePM10>50%	375	2x20	20-22	25	234
SR600-M5	520008M	PS600	M5	60%	ePM10>50%	600	2x20	20-25	30	326

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT