

RollMatic-S



CUỘN LỌC SỢI TỔNG HỢP

Nhiệt độ tối đa: 90°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Vận tốc gió đi qua khuyến nghị: 1.5 m/s

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Kích thước cuộn:

536-836-1141-1446-1751-1950-

2010-2056 mm

Giai đoạn lọc: I

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

ỨNG DỤNG

Được sử dụng làm bộ lọc sơ cấp trong các khu vực sản xuất công nghiệp. Nó giúp giảm chi phí vận hành và mang lại hiệu suất cao.

MÔ TẢ

Các bộ lọc cuộn tự động được làm từ vật liệu lọc sợi tổng hợp có tính đàn hồi, được gia cố bằng một lớp lưới hỗ trợ. Vật liệu lọc này có cấu trúc phân tầng, nghĩa là mật độ của các sợi lọc tăng dần về phía mặt khí sạch. Cấu trúc phân tầng này đảm bảo khả năng giữ bụi cao và đảm bảo hiệu suất.

ƯU ĐIỂM

Khả năng giữ bụi (DHC: dust holding capacity) cao. Hiệu suất cao với chênh áp thấp. Khả năng chịu được áp suất nổ cao

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc EN 779:2012	Hiệu suất giữ bụi trung bình Am EN 779:2012	Cấp độ lọc ISO 16890	Trọng lượng gr / m ²	Độ dày mm	Chênh áp ban đầu Pa	Khả năng giữ bụi DHC gr/m ²
SR210-G3-Autoroll	520013M	ROLLFILTER-4INC-1160	G3	80%	ISO COARSE>40%	210	10	12	350

Kích thước (Rộng x Dài): 2 x 20 m

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT