


Pre-22



Model: PF-G4-594*594*22-M
PF: Pre-filter
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
594x594x22: Kích thước WxLxD mm



ỨNG DỤNG:

- Đóng vai trò là bộ lọc sơ cấp trong các hệ thống HVAC, giúp kéo dài tuổi thọ của các bộ lọc chính bằng cách giữ lại các hạt bụi lớn hơn, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu quả lọc.
- 2 lưới bảo vệ, siêu nhỏ gọn
- Vật liệu lọc được hỗ trợ bởi lưới kim loại ở 2 phía
- Phù hợp với điều kiện độ ẩm cao

Lọc thô dạng tấm

Nhà sản xuất: Air Filtech, Việt Nam

Khung: Nhôm định hình hoàn thiện bề mặt

Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp:

SR-150-G3/ SR-270-G4 (MGT, Thổ Nhĩ Kỳ)

Cấp lọc theo EN 779:2012: G3, G4

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Nhiệt độ tối đa: 90°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Model	Mã	Kích thước WxLxD	Cấp lọc EN 779:2012	Lưu lượng (m³/h)	Chênh áp cuối khuyến nghị Pa
PF-G3-289*594*22-M	540401M	289x594x22	G3	1700	250
PF-G3-594*594*22-M	540402M	594x594x22	G3	3400	250
PF-G4-289*594*22-M	540403M	289x594x22	G4	1700	250
PF-G4-594*594*22-M	540404M	594x594x22	G4	3400	250

Pre-46



Model: PF-G4-594*594*46-M
PF: Pre-filter
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
594x594x46: Kích thước WxLxD mm



ỨNG DỤNG:

- Đóng vai trò là bộ lọc sơ cấp trong các hệ thống HVAC, giúp kéo dài tuổi thọ của các bộ lọc chính bằng cách giữ lại các hạt bụi lớn hơn, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu quả lọc.
- Phù hợp với điều kiện độ ẩm cao, Vật liệu lọc có thể thay thế

Lọc thô dạng tấm

Nhà sản xuất: Air Filtech, Việt Nam

Khung: Nhôm định hình hoàn thiện bề mặt

Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp:

SR-150-G3/ SR-270-G4 (MGT, Thổ Nhĩ Kỳ)

Tiêu chuẩn EN 779:2012: G3, G4

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Nhiệt độ tối đa: 90°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Model	Mã	Kích thước WxLxD	Cấp lọc EN 779:2012	Lưu lượng (m³/h)	Chênh áp cuối khuyến nghị Pa
PF-G3-289*594*46-M	540201M	289x594x46	G3	1700	250
PF-G3-594*594*46-M	540202M	594x594x46	G3	3400	250
PF-G4-289*594*46-M	540203M	289x594x46	G4	1700	250
PF-G4-594*594*46-M	540204M	594x594x46	G4	3400	250