

APHT300-A



Model: APHT300-G4-592x592x48-AZ
APHT300: Lọc tấm nhiệt độ cao 300°C
G4: Cấp lọc theo EN 779:2012
592x592x48: Kích thước WxLxD mm
AZ: Khung nhôm, lọc dạng gấp Z

ỨNG DỤNG

- Lọc khí vào và khí tuần hoàn trong buồng phun và sấy.

MÔ TẢ

- Vật liệu lọc với mật độ tăng dần, gồm các sợi thủy tinh mịn nhất
- liên kết với một chất kết dính chịu nhiệt cao,
- Được ghép vào khung lọc hoàn chỉnh có lưới bằng nhôm.

Lọc nhiệt độ cao

Khung: nhôm

Lưới: nhôm

Vật liệu lọc: HT300

Kiểu: Thẳng (L)/ Gấp Z (Z)

Lưới bảo vệ: Cả hai mặt

Nhiệt độ tối đa: 300°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Giai đoạn lọc: I-II

Chênh áp cuối:

- EN 779:2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Kích thước WxLxD	Diện tích vật liệu lọc m ²
APHT300-G4-240x480x14-AL	599901M	HT300AAL2	ISO COARSE 60%	G4	240x480x14	0.12
APHT300-G4-480x480x14-AL	599902M	HT300AAL2	ISO COARSE 60%	G4	480x480x14	0.24
APHT300-G4-595x595x14-AL	599903M	HT300AAL2	ISO COARSE 60%	G4	595x595x14	0.35
APHT300-G4-610x610x14-AL	599904M	HT300AAL2	ISO COARSE 60%	G4	610x610x14	0.37
APHT300-G4-287x287x48-AZ	599905M	HT300AAZ2	ISO COARSE 60%	G4	287x287x48	0.20
APHT300-G4-287x592x48-AZ	599906M	HT300AAZ2	ISO COARSE 60%	G4	287x592x48	0.30
APHT300-G4-490x592x48-AZ	599907M	HT300AAZ2	ISO COARSE 60%	G4	490x592x48	0.50
APHT300-G4-592x592x48-AZ	599908M	HT300AAZ2	ISO COARSE 60%	G4	592x592x48	0.60
APHT300-M5-287x287x95-AZ	599909M	HT300AAZ2	ISO ePM10 50%	M5	287x287x95	0.40
APHT300-M5-287x592x95-AZ	599910M	HT300AAZ2	ISO ePM10 50%	M5	287x592x95	0.60
APHT300-M5-490x592x95-AZ	599911M	HT300AAZ2	ISO ePM10 50%	M5	490x592x95	1.00
APHT300-M5-592x592x95-AZ	599912M	HT300AAZ2	ISO ePM10 50%	M5	592x592x95	1.20

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Khung: Thép mạ kẽm, inox SS304, inox SS316, không

Vật liệu lọc: AS200

Lưới: Thép mạ kẽm, inox SS304, không

Lưới bảo vệ: Không, Mặt gió ra.

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT