

Rigid Bag



Model: RS-M5-592x592x600-8P

RS: Rigid Bag-Nhựa nổi liến

RS1: Rigid Bag-Nhựa nguyên khối

M5: Cấp lọc theo EN 779:2012

592x592x600: Kích thước WxLxD mm

8P: 8 Túi

Mã MGT: MB5V25R08XX-0592-0592-600

ỨNG DỤNG

- Trong các hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
- Lọc tinh giúp giữ lại các hạt bụi mịn lơ lửng và các hạt sol khí (aerosol) trong không khí.
- Diện tích bề mặt lọc lớn, lưu lượng gió cao, chênh áp ban đầu thấp
- Cấu trúc túi cứng giúp mang lại hiệu quả lọc cao.

Bộ lọc túi cứng sợi tổng hợp

Khung: Nhựa Đen bề dày 25mm - P

Nhựa đúc nguyên khối (25 mm) - V

Vật liệu lọc: Dạng cứng cao tần

Bề dày khung: 25mm

Nhiệt độ tối đa: 80°C

Cấp độ chống cháy: K1/F1 theo tiêu chuẩn DIN53438

Độ ẩm tương đối: 100%

Giai đoạn lọc: II-III

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 450 Pa.
- ISO 16890: 300 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Kích thước WxLxD	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Số túi	Diện tích vật liệu lọc m ²	Lưu lượng m ³ /h	Chênh áp ban đầu Pa
RS-M5-287x592x600-3P	350001M	MB5P25R03XX	287x592x600	ePM10>50%	M5	3	2.40	1700	45
RS-M5-287x592x600-4P	350002M	MB5P25R04XX	287x592x600	ePM10>50%	M5	4	3.20	1700	45
RS-M5-592x592x600-6P	350003M	MB5P25R06XX	592x592x600	ePM10>50%	M5	6	4.80	3400	45
RS1-M5-592x592x600-6P	350004M	MB5V25R06XX	592x592x600	ePM10>50%	M5	6	4.80	3400	45
RS-M5-592x592x600-8P	350005M	MB5P25R08XX	592x592x600	ePM10>50%	M5	8	6.40	3400	45
RS1-M5-592x592x600-8P	350006M	MB5V25R08XX	592x592x600	ePM10>50%	M5	8	6.40	3400	45
RS-M6-287x592x600-3P	350007M	MB6P25R03XX	287x592x600	ePM10>60%	M6	3	2.40	1700	50
RS-M6-287x592x600-4P	350008M	MB6P25R04XX	287x592x600	ePM10>60%	M6	4	3.20	1700	50
RS-M6-592x592x600-6P	350009M	MB6P25R06XX	592x592x600	ePM10>60%	M6	6	4.80	3400	50
RS1-M6-592x592x600-6P	350010M	MB6V25R06XX	592x592x600	ePM10>60%	M6	6	4.80	3400	50
RS-M6-592x592x600-8P	350011M	MB6P25R08XX	592x592x600	ePM10>60%	M6	8	6.40	3400	50
RS1-M6-592x592x600-8P	350012M	MB6V25R08XX	592x592x600	ePM10>60%	M6	8	6.40	3400	50

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Độ sâu bộ lọc: 360 mm.

Khung: Nhựa đúc nguyên khối (25mm) / Nhựa (Đen - 25mm) / Thép mạ kẽm / Inox 304 / Inox 316.

Bề dày khung: 20 mm

Loại gioăng gasket: Không có gioăng, Polyurethane, Cao su, EPDM.

Vị trí gioăng: Không có, Mặt gió ra, Mặt gió vào, Cả hai mặt

Chứng nhận ATEX: cho bộ lọc không khí phù hợp cho khu vực có nguy cơ cháy nổ vùng 1, 2, 21 và 22.

Chứng nhận vệ sinh: Lọc túi | VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT