

Hi-Ca 635



Model: HC-F7-592x592x635-8P

HC: Hi-Ca, Lọc túi sợi thủy tinh

F7: Cấp lọc theo EN779-2012

592x592x635: Kích thước WxLxD mm

8P: 8 túi

Mã MGT: MB7G25F08XX-0592-0592-635

ỨNG DỤNG

- Trong các hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
- Lọc tinh giúp giữ lại các hạt bụi mịn lơ lửng và các hạt sol khí (aerosol) trong không khí.
- Diện tích bề mặt lọc lớn, lưu lượng gió cao, chênh áp ban đầu thấp.
- Giảm chi phí vận hành.

Bộ lọc túi sợi thủy tinh

Khung: Thép mạ kẽm (Galvanized)

Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

Bề dày khung: 25mm

Nhiệt độ tối đa: 80°C

Cấp độ chống cháy: K1/F1 theo tiêu chuẩn DIN53438

Độ ẩm tương đối: 100%

Giai đoạn lọc: II-III

Chênh áp cuối:

- EN 779:2012: 450 Pa.
- ISO 16890: 300 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Kích thước WxLxD	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Số túi	Diện tích vật liệu lọc m ²	Lưu lượng m ³ /h	Chênh áp ban đầu Pa
HC-M6-287x592x635-4P	311001M	MB6G25F04XX	287x592x635	ePM10>60%	M6	4	3.1	1700	70
HC-M6-287x592x635-5P	311002M	MB6G25F05XX	287x592x635	ePM10>60%	M6	5	4	1700	60
HC-M6-490x592x635-6P	311003M	MB6G25F06XX	490x592x635	ePM10>60%	M6	6	4.8	2800	70
HC-M6-490x592x635-8P	311004M	MB6G25F08XX	490x592x635	ePM10>60%	M6	8	6.4	2800	60
HC-M6-592x592x635-8P	311005M	MB6G25F08XX	592x592x635	ePM10>60%	M6	8	6.4	3400	70
HC-M6-592x592x635-10P	311006M	MB6G25F10XX	592x592x635	ePM10>60%	M6	10	8	3400	60
HC-F7-287x592x635-4P	311007M	MB7G25F04XX	287x592x635	ePM1>50%	F7	4	3.1	1700	95
HC-F7-287x592x635-5P	311008M	MB7G25F05XX	287x592x635	ePM1>50%	F7	5	4	1700	90
HC-F7-490x592x635-6P	311009M	MB7G25F06XX	490x592x635	ePM1>50%	F7	6	4.8	2800	95
HC-F7-490x592x635-8P	311010M	MB7G25F08XX	490x592x635	ePM1>50%	F7	8	6.4	2800	90
HC-F7-592x592x635-8P	311011M	MB7G25F08XX	592x592x635	ePM1>50%	F7	8	6.4	3400	95
HC-F7-592x592x635-10P	311012M	MB7G25F10XX	592x592x635	ePM1>50%	F7	10	8	3400	90
HC-F8-287x592x635-4P	311013M	MB8G25F04XX	287x592x635	ePM1>65%	F8	4	3.1	1700	150
HC-F8-287x592x635-5P	311014M	MB8G25F05XX	287x592x635	ePM1>65%	F8	5	4	1700	145
HC-F8-490x592x635-6P	311015M	MB8G25F06XX	490x592x635	ePM1>65%	F8	6	4.8	2800	155
HC-F8-490x592x635-8P	311016M	MB8G25F08XX	490x592x635	ePM1>65%	F8	8	6.4	2800	145
HC-F8-592x592x635-8P	311017M	MB8G25F08XX	592x592x635	ePM1>65%	F8	8	6.4	3400	150
HC-F8-592x592x635-10P	311018M	MB8G25F10XX	592x592x635	ePM1>65%	F8	10	8	3400	145

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Độ sâu bộ lọc: 360 mm.

Khung: Nhựa đúc nguyên khối (25mm) / Nhựa (Đen - 25mm) / Inox 304 / Inox 316.

Bề dày khung: 20 mm

Loại gioăng gasket: Không có gioăng, Polyurethane, Cao su, EPDM.

Vị trí gioăng: Không có, Mặt gió ra, Mặt gió vào, Cả hai mặt.

Chứng nhận ATEX: cho bộ lọc không khí phù hợp cho khu vực có nguy cơ cháy nổ vùng 1, 2, 21 và 22.

Chứng nhận vệ sinh: Lọc túi | VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT