


AV-HT350-292-G



Model: AV8-HT350-592x592x292-G
AV8: Lọc V, Cấp lọc F8 theo EN 779:2012
HT350: Nhiệt độ cao (350°C)
592x592x292: Kích thước WxLxD mm
G: Khung thép mạ kẽm

ỨNG DỤNG

- Ngành công nghiệp Ô tô

ƯU ĐIỂM

- Hiệu suất cao
- Diện tích bề mặt lớn



350°C
 SILICONE FREE

Lọc nhiệt độ cao

Khung: Thép mạ kẽm

Vật liệu lọc: chịu nhiệt tới 350°C

Surface: 15m²

Loại khung HF: đơn 25mm

Loại Gasket: Cord Gasket

Nhiệt độ tối đa: 350°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Giai đoạn lọc: II-III

Chênh áp cuối:

- EN779-2012: 450 Pa.
- ISO 16890: 300 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Kích thước WxLxD	Lưu lượng/ Chênh áp m ³ /h/Pa	Diện tích vật liệu lọc m ²	Trọng lượng kg
AV6-HT350-287x592x292-G	279001M	HTV6GY15TCC	ISO ePM10 60%	M6	287x592x292	1700/75	7	5
AV6-HT350-492x592x292-G	279002M	HTV6GY15TCC	ISO ePM10 60%	M6	492x592x292	2500/75	12	8.5
AV6-HT350-592x592x292-G	279003M	HTV6GY15TCC	ISO ePM10 60%	M6	592x592x292	3400/75	15	10
AV8-HT350-287x592x292-G	279004M	HTV8GY15TCC	ISO ePM1 65%	F8	287x592x292	1700/100	7	5
AV8-HT350-492x592x292-G	279005M	HTV8GY15TCC	ISO ePM1 65%	F8	492x592x292	2500/100	12	8.5
AV8-HT350-592x592x292-G	279006M	HTV8GY15TCC	ISO ePM1 65%	F8	592x592x292	3400/100	15	10

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Khung: Nhôm, inox 304, inox 316.

Vật liệu lọc: chịu nhiệt tới 270°C

Loại khung HF: đơn 20mm, Kích thước tùy chọn.

Vị trí gasket: Không, mặt gió ra, mặt gió vào.

Chứng nhận ATEX: cho bộ lọc không khí phù hợp cho khu vực có nguy cơ cháy nổ vùng 1, 2, 21 và 22.

Chứng nhận vệ sinh: VDI 6022 Blatt 1:2018, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT