

Med CB-C Set



Model: MCC-S145-610x610x450-GO-16

MCC-S145: Med CB cylinders set, 145 Ø

610x610x450: Kích thước WxLxD mm

GO: Khung thép mạ kẽm - Vật liệu lọc Carbon hữu cơ

16: Số lượng lõi cartridges

- Mặt bích thép sơn Epoxy và lưới thép giãn
- Gioăng xốp và cao su
- Kiểu kết nối: Khớp nối lười lê 3 điểm (Bayonet)

ỨNG DỤNG

- CARBOCAT dùng để hấp thụ ô nhiễm dạng khí và mùi hôi.
- Có thể lắp đặt cho hệ thống cấp và xả khí.
- Ứng dụng thông gió dân dụng và kỹ thuật.
- Nhờ hệ thống kết cấu mô-đun đơn giản.
- Có thể dễ dàng lắp ghép các bộ lọc công suất lớn bằng cách bắt vít các khung cơ sở lại với nhau.
- Nên bảo vệ bằng bộ lọc thô như M5 hoặc M6.
- Nếu cần, ô nhiễm dạng khí có thể được hấp thụ qua nhiều lớp lọc khác nhau.
- Cần có lọc thô để bảo vệ carbon hoạt tính.

CẤU TẠO

- Các lõi lọc cartridges có thể nạp lại bằng carbon hoạt tính mới
- Hiệu suất cơ học rất cao
- CarboCAT với tấm đế và các trụ được làm từ thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ
- Các lõi lọc cartridges có thể thay thế và có khả năng tái sử dụng.
- Thay thế đơn giản nhờ khớp nối kiểu lười lê (bayonet coupling)
- Kết cấu vững chắc giúp việc lắp đặt và tháo dỡ dễ dàng
- Chênh áp thấp tương ứng với hiệu suất cao của thiết bị
- Có sẵn các chủng loại hấp phụ khí và hấp phụ hóa học

Med CB-C Set

Khung: Thép mạ kẽm

Đường kính trụ Cylinder: 145 Ø

Vật liệu lọc: Organic Carbon

Nhiệt độ tối đa: 50°C

Độ ẩm tương đối: 50%

Chênh áp cuối: 250 Pa.

Cấp lọc: II - III

Model	Mã	Mã MGT	Kích thước W x L x D	Số lượng Cartridge	Lưu lượng m³/h	Chênh áp ban đầu Pa.	Khối lượng kg
MCC-S145-305x610x450-GO-08	695101M	CCG145COH08	0305x0610x450	8	1700	180	26,00
MCC-S145-507x610x450-GO-12	695102M	CCG145COH12	0507x0610x450	12	2500	180	38,00
MCC-S145-610x610x450-GO-16	695103M	CCG145COH16	0610x0610x450	16	3400	180	50,00

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Khung: Inox 304, Inox 316, Nhôm

Đường kính trụ Cylinder: 140 Ø, 160 Ø

Vật liệu lọc: Potassium Permanganate

Số lượng lõi cartridges: 4/8/9/12/16

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT