


Static PassBox

Hộp trung chuyển tĩnh



Static PassBox là một thiết bị thường được sử dụng trong phòng sạch để chuyển các vật phẩm giữa hai phòng có cùng cấp độ sạch mà không cần phải mở cửa nhiều lần.

Static PassBox được trang bị khóa liên động điện, vận hành bằng nguồn điện 12V và bao gồm một RCBO để bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

Static PassBox có nhiều kích cỡ khác nhau và có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. Độ dày vật liệu tiêu chuẩn là 1.2 mm. Vật liệu có thể là SS304, CSP, SS430 hoặc SS201.

Static PassBox được tích hợp đèn UV và bộ hẹn giờ để điều chỉnh thời gian chiếu sáng của tia UV. Công suất đèn UV tiêu chuẩn là 15/25W. Thiết bị có lớp kính cường lực kép chắc chắn.


Tùy chọn: Đèn LED tự động bật/tắt theo chuyển động của cửa.

Model	SPB-500-UV15 -(M1*)-(M2*)	SPB-600-UV15 -(M1*)-(M2*)	SPB-700-UV25 -(M1*)-(M2*)	SPB-800-UV25 -(M1*)-(M2*)
Kích thước trong (mm)	500x500x500	600x600x600	700x700x700	800x800x800
Kích thước ngoài (mm)	640x590x560	740x690x660	840x790x760	940x890x860
Đèn UV Philips (W)	15	15	25	25
Chức năng	Khóa liên động, Bộ hẹn giờ cho đèn UV			
Vật liệu	SS304 / CSP / SS201			
Phụ kiện	RCBO, Đèn báo nguồn, Công tắc từ, Khóa từ 02 kính cường lực với độ dày tối thiểu 4.0 mm			
Tùy chọn	Đèn UV công suất cao, Đèn Led			

M1*: Vật liệu bên ngoài; M2*: Vật liệu bên trong

Dynamic PassBox

Hộp trung chuyển tự làm sạch



Dynamic PassBox là một thiết bị thường được sử dụng trong phòng sạch để chuyển các vật phẩm giữa hai phòng có cấp độ sạch khác nhau mà không cần phải mở cửa nhiều lần.

Dynamic PassBox Laminar trang bị bộ lọc HEPA chất lượng cao từ Air Filtech và quạt thương hiệu của Đức. Thiết bị tích hợp sẵn cổng kiểm tra PAO để kiểm tra rò rỉ bộ lọc HEPA.

Một đồng hồ áp suất để giám sát chênh áp bộ lọc HEPA cũng được lắp đặt, giúp bạn xác định thời điểm tối ưu để thay thế bộ lọc. Tốc độ quạt có thể điều chỉnh dễ dàng bằng nút xoay, và thời gian vận hành của quạt được kiểm soát tự động bằng bộ hẹn giờ.

Độ dày vật liệu tiêu chuẩn là 1.2 mm. Vật liệu có thể là SS304, CSP, SS430, hoặc SS201. RCBO để bảo vệ. Công tắc từ & khóa từ với mức tiêu thụ điện 12V.

Tùy chọn: Đèn UV, đèn Led.

Model	DPBL-500 -(M1*)-(M2*)	DPBL-600 -(M1*)-(M2*)	DPBL-700 -(M1*)-(M2*)	DPBL-800 -(M1*)-(M2*)
Kích thước trong (mm)	500x500x500	600x600x600	700x700x700	800x800x800
Kích thước ngoài (mm)	780x1100x560	880x1200x660	980x1300x760	1080x1400x860
Bộ lọc HEPA, mm (01 cái)	305x305x150	457x457x150	575x575x150	610x610x150
Bộ lọc G4 Air Filtech, mm (02 cái)	300x200x46	400x200x46	500x200x46	600x200x46
AC Fan 220V, W (01 bộ)	135	135	225	225
Chức năng	Khóa liên động, cổng PAO, đồng hồ đo chênh áp cho bộ lọc HEPA Bộ hẹn giờ cho quạt, Nút điều khiển tốc độ quạt			
Vật liệu	SS304 / SS201 / SS430 / CSP			
Phụ kiện	RCBO, Đèn báo nguồn, Công tắc từ, Khóa từ 02 kính cường lực với độ dày tối thiểu 4.0 mm			
Tùy chọn	Đèn UV 15/25W, Đèn Led			

M1*: Vật liệu bên ngoài; M2*: Vật liệu bên trong