

SafeAir 1700/4000



Ưu điểm:

- Loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn PM2.5, PM1.
- Giảm mùi hôi và khí độc hại (VOC, Formaldehyde, SO₂..).
- Tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, tuổi thọ cao.
- Hiệu suất lọc cao, tần suất thay thế bộ lọc thấp.

Ứng dụng: Phòng họp, khách sạn và các ứng dụng công nghiệp như: xưởng hàn, nhà máy dược phẩm, thực phẩm, nhà máy giấy, bao bì, in ấn, bệnh viện, phòng hồi sức tích cực (ICU), phòng cách ly, điều trị Covid,...

Điện áp sản phẩm (V): 1 pha 220V/50 Hz.

Loại: Máy lọc không khí.

Lưu lượng khí: 1700 và 4000 m³/h.

Bộ điều khiển: Chiết áp 0-10V với dây cáp (5m) hoặc kết nối BMS.

Nâng cao (Tùy chọn): Kết nối với màn hình HMI - Siemens: Hẹn giờ bật/tắt, cảnh báo chênh áp (dP) cao/thấp, cảnh báo lỗi quạt. Có thể điều khiển thủ công hoặc tự động.

Lắp đặt: Di động hoặc cố định, lắp trên sàn, tường hoặc gắn trần.

Thiết kế: Thép tấm sơn tĩnh điện (Màu trắng).

Diện tích lọc không khí: Tối đa 340 m²/800 m² (Dòng SafeAir 1700/4000).

Model	Kích thước (W*xH**xD) mm	Lưu lượng/ Chênh áp m ³ /h/Pa	Khối lượng (kg)	Công suất (W)	Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn Diện tích vật liệu lọc (m ²)
Ứng dụng văn phòng Comfort (PM & mùi, hàm lượng VOC thấp)					
CleanAir 2000-*	1500x700x550	2000/480	100	750	01 Lọc thô: AirPanel -CS G4 287x592x96 mm/1.4 m ² ; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m ² ; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m ²
CleanAir 2000V-*	700x1800x550	2000/480	110	750	
SafeAir 1700-*	1500x700x550	1700/480	100	750	01 Lọc thô: AirPanel -CS G4 287x592x96 mm/1.4 m ² ; 01 Lọc F7: CityCarb 592x287x292 mm/3.8 m ² ; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m ²
SafeAir 1700V-*	700x1800x550	1700/480	110	750	
CleanAir 4000-*	1550x700x720	4000/480	125	1700	01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m ² ; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m ² ; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m ²
CleanAir 4000V-*	700x1850x720	4000/480	135	1700	
SafeAir 4000-*	1550x700x720	4000/480	125	1700	01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m ² ; 01 Lọc F7: CityCarb 592x592x292 mm/8 m ² ; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m ²
SafeAir 4000V-*	700x1850x720	4000/480	135	1700	

Model	Kích thước (W*xH**xD) mm	Lưu lượng/ Chênh áp m ³ /h/Pa	Khối lượng (kg)	Công suất (W)	Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn Diện tích vật liệu lọc (m ²)
Ứng dụng khử mùi VOC Comfort (PM & mùi, hàm lượng VOC trung bình)					
CleanAir 2000-*	1800x700x550	2000/600	130	750	02 Lọc F7: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m ² ; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m ²
CleanAir 2000V-*	700x2100x550	2000/600	140	750	
SafeAir 1700-*	1800x700x550	1700/600	130	750	02 F7 filter: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m ² ; 12 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m ²
SafeAir 1700V-*	700x2100x550	1700/600	140	750	
CleanAir 4000-*	1850x850x800	4000/600	160	1700	02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m ² ; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m ²
CleanAir 4000V-*	850x2100x800	4000/600	170	1700	
SafeAir 4000-*	1850x850x800	4000/600	160	1700	02 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m ² ; 25 Lọc Carbon: Med-CB C for VOCs; 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m ²
SafeAir 4000V-*	850x2100x800	4000/600	170	1700	

Model	Kích thước (W*xH**xD) mm	Lưu lượng/ Chênh áp m³/h/Pa	Khối lượng (kg)	Công suất (W)	Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn Diện tích vật liệu lọc (m²) hoặc Khối lượng Carbon (kg)
Ứng dụng trung tâm dữ liệu data center (PM & Axit, H₂S, SO₂)					

CleanAir 2000-*	1500x700x550	2000/440	97	750	01 Lọc F7: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 01 Lọc Gigapleat NXPC: 305x610x292 mm/ 8 kg 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 2000V-*	700x1800x550	2000/440	107	750	
SafeAir 1700-*	1500x700x550	1700/440	97	750	01 Lọc F7: AirPan-PG 287x592x96 mm/5.5 m²; 01 Lọc Gigapleat NXPC: 305x610x292 mm/ 8 kg 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700V-*	700x1800x550	1700/440	107	750	
CleanAir 4000-*	1550x700x720	4000/440	122	1700	01 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 01 Lọc Gigapleat NXPC: 610x610x292 mm/ 15 kg 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
CleanAir 4000V-*	700x1850x720	4000/440	132	1700	
SafeAir 4000-*	1550x700x720	4000/440	122	1700	01 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x96 mm/11 m²; 01 Lọc Gigapleat NXPC: 610x610x292 mm/ 15 kg 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000V-*	700x1850x720	4000/440	132	1700	

Model	Kích thước (W*xH**xD) mm	Lưu lượng/ Chênh áp m³/h/Pa	Khối lượng (kg)	Công suất (W)	Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn Diện tích vật liệu lọc (m²) hoặc Khối lượng Carbon (kg)
Ứng dụng kiểm soát ăn mòn (Axit, H₂S, SO₂, Axit hữu cơ, vô cơ, ozone,...)					

CleanAir 2000-*	1900x850x550	1500/470	97	500	01 Lọc thô: AirPanel -CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C MS 12 Lọc Carbon: Med-CB C MCI 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 2000V-*	850x2100x550	1500/470	107	500	
SafeAir 1700-*	1900x850x550	1500/470	97	500	01 Lọc thô: AirPanel -CS G4 287x592x96 mm/1.4 m²; 12 Lọc Carbon: Med-CB C MS 12 Lọc Carbon: Med-CB C MCI 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
SafeAir 1700V-*	850x2100x550	1500/470	107	500	
CleanAir 4000-*	1900x850x800	3400/500	122	1000	01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C MS 25 Lọc Carbon: Med-CB C MCI 01 Lọc EPA: AbSo-V: AV11-305x610x292-10/00-20-G/20 m²
CleanAir 4000V-*	850x2100x800	3400/500	132	1000	
SafeAir 4000-*	1900x850x800	3400/500	122	1000	01 Lọc thô: AirPanel-CS G4 592x592x96 mm/2.6 m²; 25 Lọc Carbon: Med-CB C MS 25 Lọc Carbon: Med-CB C MCI 01 Lọc HEPA: AbSo-V: AV13-610x610x292-10/00-20-G/40 m²
SafeAir 4000V-*	850x2100x800	3400/500	132	1000	

Model: *là loại vật liệu: SS304/SS430/CSP

**Chiều rộng của CleanAir, SafeAir 1700/2000/4000 (Máy lọc không khí dạng nằm ngang) cộng thêm 550 mm nếu máy lọc có tích hợp đèn UV.

***Chiều cao của CleanAir, SafeAir-V 1700/2000/4000-V (Máy lọc không khí dạng đứng) cộng thêm 550 mm nếu máy lọc có tích hợp đèn UV.

Các tùy chọn UV	Loại	Model	Số lượng đèn UV & UVC công suất watts	Hiệu suất
	SafeAir 1700	SA1700-06UV25W-66%	6 UV 25W	66%
		SA1700-08UV25W-76%	8 UV 25W	76%
		SA1700-08UV36W-93%	8 UV 36W	93%
	SafeAir 3400	SA3400-08UV25W-65%	8 UV 25W	65%
		SA3400-10UV25W-73%	10 UV 25W	73%
		SA3400-10UV36W-91%	10 UV 36W	91%
	SafeAir 4000	SA4000-10UV25W-60%	10 UV 25W	60%
		SA4000-12UV25W-77%	12 UV 25W	77%
		SA4000-12UV36W-93%	12 UV 36W	93%