

DÒNG AFT-ESP-H2

Thiết bị lọc khí thải bếp



Bộ lọc khói bếp

Công nghệ ion hóa dạng tấm gai hai giai đoạn



Vận hành thông minh

Bộ nguồn thông minh PWM, đèn báo trạng thái làm việc/ bảo trì/ lỗi giúp người dùng hiểu rõ tình trạng, truyền tín hiệu RS485, quản lý nền tiện lợi.



Lắp đặt không phân biệt trái phải

Hướng vào và hướng ra có thể linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu của từng địa điểm, giúp quá trình thi công và lắp đặt tại hiện trường trở nên vô cùng thuận tiện và dễ dàng.



Thiết kế thân thiện với người dùng

Kết hợp dạng mô-đun, cửa mở kép lồng nhau, dễ bảo trì, sơn chống tia UV, sơn tĩnh điện, đảm bảo thiết bị chống ăn mòn và chống gỉ sét.



Thông số kỹ thuật

Model		ESP-04H2	ESP-05H2	ESP-08H2	ESP-09H2	ESP-13H2	ESP-14H2
Hiệu suất làm sạch $\geq 92\%$	Lưu lượng khí xử lý (m ³ /h)	6000	7500	12000	15000	20000	22500
	Tổn áp (Pa)	≤ 95					
Hiệu suất làm sạch $\geq 97\%$	Lưu lượng khí xử lý (m ³ /h)	4000	4700	8000	9400	13000	14100
	Tổn áp (Pa)	≤ 65					
Nguồn vào (V/Hz)		220-240/ 50-60					
Công suất định mức (W)		120	125	240	250	360	375
Kích thước (L*W*H mm)		625*806*835	625*900*835	625*1452*835	625*1640*835	625*2098*835	625*2380*835
Khối lượng thiết bị (kg)		65	72	109	123	153	174
Hiển thị trạng thái		Vận hành – Bảo trì – Lỗi (Sự cố)					
Tùy chọn		Khay thu/hứng dầu mỡ					
Khoảng trống bảo trì (mm)		1030 mm					
Chiều cao chân để lắp đặt (mm)		130 mm					

*Hướng dòng khí mặc định là gió vào bên trái, gió ra bên phải; có thể đảo chiều tại hiện trường.

*Hiệu suất làm sạch được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại (infrared spectrophotometry).