

UV CHO DÒNG H2

Đèn UV hiệu suất cao



Đèn khử mùi hiệu quả

Có khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và có độ truyền sáng cao, với tuổi thọ khoảng 9000 giờ và có thể tiết trùng.



UV hai bước sóng

Năng lượng ánh sáng cao của bước sóng 185nm và 253.7nm được sử dụng để phá vỡ các liên kết phân tử của mùi; đồng thời, ozone được tạo ra bởi sự kích hoạt của bước sóng 185nm sẽ oxy hóa và phân hủy mùi. Loại bỏ mùi nhanh chóng, tỷ lệ khử mùi cao.



Cấu trúc dạng kéo chữ U

Thiết kế ống kéo rút hình chữ U giúp thiết bị nhẹ hơn, nhỏ hơn và ít bị hư hỏng hơn. Khoảng cách giữa các đèn là $\leq 120\text{mm}$, cường độ bức xạ cực tím cao và mùi lạ được loại bỏ đồng đều.



Thiết kế thân thiện với người dùng

Công tắc bật/tắt và đèn báo hoạt động thuận tiện cho khách hàng nắm bắt trạng thái hoạt động, và thiết kế cửa kép lồng nhau giúp bảo trì dễ dàng hơn.



Thông số kỹ thuật

Model	UV04H2	UV05H2	UV08H2	UV09H2	UV13H2	UV14H2
Lưu lượng xử lý (m³/h)	6000	7500	12000	15000	20000	22500
Chênh áp (Pa)	≤ 55					
Nguồn cấp điện (V/Hz)	200-240/ 50-60					
Công suất định mức (W)	130	150	260	300	390	450
Kích thước (L*W*H mm)	431*793*835	431*887*835	431*1439*835	431*1627*835	431*2085*835	431*2367*835
Khối lượng thiết bị (kg)	35	39	50	59	69	81
Tuổi thọ của đèn (h)	9000					
Chỉ thị trạng thái	Vận hành (bật/tắt)					
Khoảng trống bảo trì (mm)	1030					
Chiều cao chân đế lắp đặt (mm)	130					

*Hướng dòng không khí mặc định là vào bên trái và thoát ra bên phải, có thể đảo ngược tại hiện trường. Hiệu quả làm sạch dựa trên phương pháp quang phổ hồng ngoại.

DÒNG AFT-ESP-P**Thiết bị lọc khói thải bếp****TÍNH NĂNG****• Lọc hiệu quả:**

Tấm thu bụi của các cell làm từ hợp kim nhôm cấp hàng không, có độ dẫn điện tốt và chống ăn mòn/rỉ sét. Nhờ diện tích thu lớn và khoảng cách giữa các bản cực nhỏ, hiệu suất làm sạch cao hơn đáng kể so với thiết kế thông thường.

Lưới ion hóa dùng vật liệu SUS304; răng cưa không bị carbon hóa. Hiệu suất phóng điện và phát xạ ion của toàn bộ cụm bền bỉ, ổn định và hiệu quả.

• An toàn & tin cậy:

Sử dụng khối gốm cách điện với khoảng cách rò (creepage distance) lớn, đáp ứng yêu cầu an toàn và tuân thủ quy định UL. Chỉ số chống phóng điện bề mặt cao, ngăn ngừa đánh thủng điện áp cao và tia lửa điện.

Hộp điều khiển điện tử tích hợp cung cấp nhiều chức năng bảo vệ nguồn. Có chứng nhận chống cháy ở nhiệt độ cao do cơ quan thẩm quyền (Sở Cứu hỏa Thiên Tân) cấp, giúp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ.

• Vệ sinh dễ dàng & sấy khô nhanh:

Quy trình lắp khối gốm mới giúp giảm đáng kể nước đọng sau khi rửa, đảm bảo thiết bị sạch hơn và khô nhanh; hệ thống thoát dầu bên trong tối ưu giúp dòng chảy dầu trơn tru.

• Chống mưa & chống nắng:

Thiết bị đạt IP54, kín bụi – chống nước tốt. Vỏ hợp kim kẽm-sắt sơn ngoài trời chống UV. Sản phẩm đã trải qua khoảng 500 giờ thử nghiệm phun sương muối và lão hóa UV; sơn tĩnh điện bám chắc, khó bong tróc, kháng ăn mòn cao.

• Dễ lắp đặt & bảo trì:

Có lỗ treo và giá đỡ, linh hoạt cho nhiều phương án lắp đặt. Cửa trái/phải có thể điều chỉnh tại công trình, không gây áp lực cho đặt hàng hay tồn kho. Chiếm ít không gian bảo trì, phù hợp khu vực hẹp/nhỏ. Thiết kế mô-đun giúp lắp đặt nhanh hơn. Điều khiển điện tử tích hợp thuận tiện bảo dưỡng. Kiểu dáng tối giản hỗ trợ bố trí và luân chuyển thiết bị.