

PW CARBON CHO DÒNG P**Hộp lọc Carbon hoạt tính hiệu suất cao dạng tấm**

Khử mùi hiệu quả với chênh áp thấp.

TÍNH NĂNG

- Cấu trúc tấm than hoạt tính dạng chữ W:**

Tấm dày 50 mm, góc nghiêng tối ưu và kết cấu trong giúp chia dòng khí hợp lý. Diện tích lưu thông lớn với tỷ lệ rò rỉ (bypass) rất thấp, thời gian tiếp xúc dài nên hiệu quả khử mùi cao; vận tốc qua lọc và chênh áp nhỏ, quạt tiêu thụ điện thấp.

- Tấm than hoạt tính dạng lưới tổ ong:**

Tăng mật độ và lượng nạp than, phân bố hạt đồng đều, tăng diện tích tiếp xúc khí, tăng cường hấp phụ và ngăn rơi vãi hạt than.

- Bảo trì nhanh & hiệu quả:**

Kéo/rút tấm thuận tiện; đóng gói túi nhựa trong riêng lẻ; cartridge thay thế dùng một lần, không cần nạp hạt, một người có thể thay nhanh.

- Than hoạt tính chất lượng cao:**

Sử dụng than hoạt tính dạng trụ nhẹ loại 3# với diện tích bề mặt lớn và dung lượng hấp phụ cao; khử mùi nhanh, độ bền cao, ít bụi mịn, sạch và bền lâu.

- Thiết kế thân thiện với người dùng:**

Kết cấu mô-đun cho phép mở rộng lưu lượng linh hoạt; mặt bích cùng thông số chuẩn dễ lắp ghép nhanh với AFT/AFT-UV. Sơn chống UV, sơn tĩnh điện, băng kín; đạt IPX4, chống nắng mưa, chống ăn mòn & rỉ sét khi dùng ngoài trời.

**Thông số kỹ thuật**

Mã Model	C02PW	C05PW	C07PW	C09PW	C12PW
Tỷ lệ khử mùi (%)	≥ 95 %				
Lưu lượng không khí (m³/h)	3000	6000	9000	12000	15000
Tổn thất áp suất (Pa)	110~200 Pa				
Kích thước (L*W*H mm)	690*519*575	690*979*575	690*1440*575	690*1901*575	690*2362*575
Khối lượng thiết bị (kg)	67	109	149	192	232
Khối lượng than hoạt tính (kg)	13	26	39	42	65
Phương thức thay than hoạt tính	Thay tấm than hoạt tính (loại dùng một lần, không nạp hạt)				
Không trống bảo trì(mm)	700 mm				
Chiều cao chân đế lắp đặt (mm)	130 mm				