

MÔ-ĐUN UV CHO DÒNG P

Đèn UV khử mùi hiệu suất cao

Tần suất bảo trì thấp, chi phí thấp hơn và bảo dưỡng dễ hơn so với than hoạt tính.

TÍNH NĂNG

- **UV hai dải bước sóng (Dual-band UV):**

Năng lượng ánh sáng 185 nm và 253,7 nm phá vỡ liên kết phân tử của hợp chất mùi; đồng thời ozone sinh ra ở 185 nm oxy hóa và phân hủy mùi. Khử mùi nhanh, tỷ lệ loại bỏ cao.

- **Khử mùi hiệu quả cao**

Đèn UV công suất lớn (nhập khẩu từ Mỹ, ống thủy tinh thạch anh boron), chịu nhiệt & chống ăn mòn, độ truyền sáng cao, hiệu suất chuyển đổi quang-điện lớn, cường độ chiếu mạnh, khử mùi nhanh.

- **Tuổi thọ dài:**

>12.000 giờ vận hành; trang bị ballast chất lượng cao bảo đảm hoạt động ổn định lâu dài.

- **Kết cấu rút kéo (Type I pull-out)**

Bố trí đèn tối ưu giảm không gian bảo trì; tay nắm kéo giúp tháo lắp, vệ sinh dễ dàng. Hộp đèn ghép kín không khe hở, bảo đảm không có vùng “mù” lọc bên trong thiết bị, duy trì hiệu quả khử mùi.

- **Thiết kế thân thiện người dùng**

Mô-đun cho phép mở rộng lưu lượng linh hoạt; mặt bích cùng chuẩn lắp nhanh với các dòng ESP AFT/thiết bị hút khói bếp. Chống nắng mưa, chống ăn mòn & rỉ sét khi sử dụng ngoài trời.



Thông số kỹ thuật

Model	UV02P	UV05P	UV07P	UV09P	UV12P
Tỷ lệ khử mùi (%)			≥ 90		
Lưu lượng khí (m³/h)	3000	6000	9000	12000	15000
Tổn áp thiết bị (Pa)	≤ 30				
Nguồn cấp (V/Hz)	220-240/ 50-60				
Công suất định mức(W)	64	128	192	256	320
Kích thước (L*W*H mm)	330*613*575	330*1072*575	330*1534*575	330*1995*575	330*2456*575
Khối lượng thiết bị (kg)	25	35	45	55	65
Tuổi thọ của đèn UV (h)	12000 h				
Chỉ thị trạng thái	UV Hoạt động				
Tùy chọn	Khay thu/hứng dầu mỡ				
Khoảng trống bảo trì (mm)	560				
Chiều cao chân đế lắp đặt (mm)	130				

*Định nghĩa cửa mở trái/phải (Left/Right door open): Khi đứng tại cửa xả khí của thiết bị và nhìn về phía thiết bị: Nếu cửa nằm bên tay phải, đó là cửa mở phải (Right). Nếu cửa nằm bên tay trái, đó là cửa mở trái (Left)