

Thiết bị lọc tích hợp ESP + đèn UV

Cấu hình Lọc kép

- Công nghệ ion hóa hai cấp với điện cực kim – bản cực tấm
- Ống UV chữ U hai dải (dual-band)
- Hiệu suất làm sạch cao
- Hiệu quả khử mùi cao


Kích thước nhỏ

- Tiết kiệm không gian sàn
- Giảm nhân công lắp ráp
- Đèn trượt dạng chữ U tăng gấp đôi hiệu suất
- Điều khiển tích hợp ổn định


Hoạt động thông minh

- 4 đèn chỉ báo: Tĩnh điện, UV, Bảo trì, Lỗi
- Giám sát hoạt động theo thời gian thực
- Tín hiệu RS485 để quản lý dễ dàng
- Liên kết quạt cho hoạt động tiết kiệm năng lượng hiệu quả


Cấu hình

- Tấm thu bằng thép không gỉ
- Đèn UV thạch anh borosilicat cao
- Cường độ UV mạnh hơn
- Loại bỏ mùi đồng đều hơn


Thông số kỹ thuật

Mã Model		ESP-UV06HD	ESP-UV08HD	ESP-UV10HD	ESP-UV12HD	ESP-UV16HD
Hiệu suất làm sạch $\geq 95\%$	Lưu lượng khí xử lý (m ³ /h)	6200	8200	10500	12500	16500
	Tổn áp (Pa)	≤ 250				
Công suất định mức (W)		175	205	330	350	490
Kích thước (L*W*H mm)		968*678*675	968*820*675	968*1133*675	968*1229*675	968*1513*675
Khối lượng thiết bị (kg)		82	98	132	140	174
Nguồn vào (V/Hz)		220-240/50-60				
Tuổi thọ của đèn UV (h)		9000				
Hiện thị trạng thái		Vận hành – UV hoạt động – Bảo trì – Lỗi (Sự cố)				
Khoảng trống bảo trì (mm)		750				